

Übersicht

Eindimensionale Neigungssensoren / -schalter

Winkelbereich	Ausgang, Besonderheiten	Bestellnummer
± 10°	4 ... 20 mA	PR-24000-10
	0 ... 10 V	PR-24100-00
± 20°	12 V, einstellbar, astabil	PR-24009-00
	24 V, einstellbar, astabil	PR-24014-00
	24 V, einstellbar, monostabil	PR-24014-10
± 45°	4 ... 20 mA	PR-24001-00
	0 ... 10 V	PR-24101-00
± 60°	4 ... 20 mA	PR-24002-00
	0 ... 10 V	PR-24102-00
± 360°	CAN	PR-23000-01
	CAN, 4 Schaltausgänge	PR-23203-01
	CANopen	PR-23100-01
	CANopen, 4 Schaltausgänge	PR-23303-01

Zweidimensionale Neigungssensoren

Winkelbereich	Ausgang, Besonderheiten	Typ
± 10°	4 ... 20 mA	PR-24200-00
	4 ... 20 mA, 500 Ohm-Bürde	PR-24203-00
	4 ... 20 mA, Kalibrierung +/- 0,1°	PR-24207-00
	0 ... 10 V	PR-24300-00
	CAN	PR-23001-01
	CAN, 4 Schaltausgänge	PR-23200-01
	CANopen	PR-23101-01
	CANopen, 4 Schaltausgänge	PR-23300-01
± 45°	4 ... 20 mA	PR-24201-00
	0 ... 10 V	PR-24301-00
	CAN	PR-23002-01
	CAN, 4 Schaltausgänge	PR-23201-01
	CANopen	PR-23102-01
	CANopen, 4 Schaltausgänge	PR-23301-01
± 60°	4 ... 20 mA	PR-24202-00
	0 ... 10 V	PR-24302-00
	CAN	PR-23003-01
	CAN, 4 Schaltausgänge	PR-23202-01
	CANopen	PR-23103-01
	CANopen, 4 Schaltausgänge	PR-23302-01

Stand: Februar 2009